

ICALC - CONDUTORES DE ALUMÍNIO COBERTOS

ICALC-150-35


Descrição

Indicado para redes de distribuição urbana, o CABO DE ALUMÍNIO COBERTO ICALC é o substituto do cabo de alumínio nu, quando este precisa ser usado em regiões com probabilidade de contatos acidentais, como por exemplo, áreas arborizadas.

São compostos por um condutor compacto de alumínio e possuem, opcionalmente nas versões 15kV e 25kV e obrigatoriamente na versão 35kV, camada semicondutora além de cobertura de polietileno reticulado (XLPE), resistente à ação do sol, abrasão e com elevada resistência ao trilhamento elétrico. A cobertura tem espessura de 3mm para os cabos 15kV, 4mm para os cabos 25kV e 7,6mm para os cabos 35kV, são fabricados na série métrica (mm²).

Norma:

ABNT NBR-11873: Cabos cobertos com material polimérico para redes de distribuição aérea de energia elétrica fixados em espaçadores, em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV.



Características

Características do Condutor

Seção Nominal (mm ²)	150
Qtd. De Fios	19
Diâmetro Nominal - Condutor (mm)	14,30
Espessura da Blindagem Semicondutora (mm)	-
Espessura da Cobertura (mm)	7,6
Diâmetro Externo (mm)	30,10

Características Mecânicas

Peso Nominal (kg/km)	1000,00
Carga de Ruptura (daN)	1,950
Alongamento à Ruptura Mín. - Cobertura (%)	-
Carga de Ruptura Mín. - Cobertura (Mpa)	-
Temperatura máx. do Condutor em Operação (°C)	-
Temperatura Máx. do Condutor em Curto Circuito (°C)	-

Características Elétricas

Classe de Tensão da Isolação (kV)	35
Resistência Máxima à 20°C em CC (ohms/km)	0,206

Resistência Máxima à 90°C em CA - Condutor (ohms/km)	-
Capacidade de Corrente em CA - 70°C (A)	491
Capacidade de Corrente em CA 90°C (A)	-
Embalagem	
Tipo de Bobina	-
Lance Nominal (m)	-
Massa Líq. por Bobina (kg)	-
Massa Bruta da Bobina com Fechamento (kg)	-