

**GTDU - GRAPA DE TIERRA DOBLE CON PERNOS EN "U"**

GTDU-1"-IPS-2/0-250

**Descripción**

**Finalidad:** Conexión del alambre o cable conductor de cobre o de acero cobre con una varilla de puesta a tierra cilíndrica en acero cobrizo o tubo IPS. Permite fijar los conductores paralelamente o a 90 °C. ,

**Características:** Alta conductibilidad eléctrica y resistencia a la corrosión. Conexión por apriete. Fácil aplicación.

**Aplicación:** Sistemas de aterramiento en general.

**Material:** Grapa en aleación de cobre. Accesorios en aleación de cobre o acero zincado.

**Acabamiento:** Sin acabamiento.

**Herramienta de Aplicación:** Llave inglesa o llave.



**Características**

<b>Condutor</b>	
AWG/MCM	2/0 - 250
mm <sup>2</sup>	70 - 120
<b>Diámetro Nominal da Haste (pol.)</b>	-
<b>Tubo IPS</b>	1"
<b>Material do Acessório</b>	Liga de Cobre
<b>Dimensões</b>	
L	73,0
A	
C	57,0
Parafuso "U"	M10
Figura	1
<b>Embalagem</b>	
Qtd / Emb	15
Peso Unit. (g)	578,00