

TF-L - TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-10-L

Descripción


Finalidad: Terminaciones de cables de cobre flexibles y otros.

Característica: Alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Zapata con varios tamaños de agujeros e excelente contacto eléctrico. Conexión por compresión. Área de conexión por compresión en forma de campana para facilitar la introducción del conductor flexible. Recomiéndase la compresión por indentación.

Aplicación: Paneles, interruptores a llave, motores, máquinas, autobuses, tableros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico

Acabamiento: Estañado



Características

Condutores - Área (mm²)	10
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	5,2
Parafuso*	
Pol.	3/16
Métrico	M5
L	8,6
A	31,0
CB	16,0
AF	5,0
D	11,0
E	1,5
Corrente *** (A)	101
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	
Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-8
Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)	

Matriz Circunf.	IU-8
Matriz Hexagonal	H-8
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	3,10