

## TF-L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (UM FURO / BARRIL LONGO)

TF-35-L-10

### Descrição

**Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.

**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



### Características

**Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)** 35

#### Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm) 10,5

Parafuso\*

Pol. 5/16

Métrico M8

L 15,0

A 46,5

CB 22,0

AF 8,0

D 17,5

E 2,4

**Corrente \*\*\* (A)** 226

#### Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico

Modelo AT-60/68

Matriz (AT-60) IW-4

Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)

Matriz Circunf. IU-2

**Embalagem**

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

12,10