

## TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (DOIS FUROS / BARRIL LONGO)

TF-120-2L-10

### Descrição

**Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.

**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



### Características

**Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)** 120

#### Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm) 10,5

Parafuso\*

Pol. 1/2

Métrico M12

L 27,0

A 117,5

CB 34,5

AF 13,0

D 73,6

E 3,3

**Corrente \*\*\* (A)** 500

#### Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico

Modelo AT-60/68

Matriz (AT-60) IW-29

Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)

Matriz Circunf. IU-29

**Embalagem**

Qtd / Emb

20

Peso Unit. (g)

85,80