

TBB - TERMINAL BIMETÁLICOS PARA BORNE

TBB-25-30

Descrição

Finalidade: Terminação bimetálica cabo-borne (cabo de alumínio ao borne de cobre). Conexão em bornes, bucha de transformadores, disjuntores.


Características: Conexão a compressão. Sua construção (pino em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica.

Aplicações: Redes de distribuição de energia elétrica.

Material: Pino em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto anti-óxido INTELTROX.

Observação: Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolamento termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.

Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



Características

Condutor CA

AWG/MCM	4
mm ²	25

Dimensões

L	
A	80,0
E1	30,0
E2	42,0
E	5,0
ØI	7,0

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico (AT-60 4t)	
Matriz (IW)	162
Alicate Hidráulico (AY-96 / CY-96)	
Matriz (IU)	162
Matriz (MH)	-

Embalagem

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

10,8