

TPAM - TERMINAL DE PRESSÃO COM EFEITO MOLA

TPAM-120

Descrição

Finalidade: Terminação cabo-barramento para cabo de alumínio CA, CAA ou cobre. Terminação em chave faca e bucha de transformador.

Características: Conexão por efeito mola (aperto permanente). Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com dois furos padrão NEMA*. Pode ser reutilizado.


Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica.

Material: Liga de alumínio com tratamento superficial inibidor de corrosão. Fornecido com composto anti-óxido INTELTROX.

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou fixa.

Observação: Opção de fornecimento com ou sem acessórios (parafusos, porcas e arruelas em aço inox).

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C 119.4



Características

Faixa de Diâmetro (mm)

Lado Menor (P)	11,2 - 12,3
Lado Maior (G)	12,7 - 13,3

Combinações (mm² / AWG)

Lado Menor (P)	3/0 CA/Cu 2/0 CAA 95 CA/Cu 95 CA/Cu Comp.
Lado Maior (G)	4/0 CA/Cu 3/0 CAA 120 CA/Cu Comp.

Dimensões

L	123,0
A	36,0
C	25,0
ØF	15,0
Rosca / Comprimento do Parafuso	M12x40 M12x75

Embalagem

Qtd / Emb	25
Peso Unit. (g)	107,00