

## CADC - CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMÍNIO

CADC-505

### Descrição

**Finalidade:** Derivação de cabos de alumínio CA ou CAA e cobre. Indicado para conexões alumínio-alumínio e alumínio-cobre.

**Características:** Conexão por efeito mola (aperto permanente). Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Redes elétricas de distribuição de energia.

**Material:** Corpo e cunha em liga de alumínio. Fornecido com composto anti-óxido INTELTROX.

**Ferramenta de Aplicação:** Ferramenta de impacto com cartucho para conector cunha.

**Normas:** ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4



### Características

#### Cor do Cartucho de Aplicação

AMARELO

#### Condutores

##### Principal

Min. (mm) 16,92

Máx. (mm) 23,88

AWG/MCM 397,5\* | 397,5\* | 477\* | 477\* | 477\* | 556,5\* | 556,5\* | 556,5\*

##### Derivação

Min. (mm) 11,07

Máx. (mm) 16,51

AWG/MCM 3/0 | 4/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0

##### Soma dos Condutores

Min. (mm) 30,89

Máx. (mm) 36,09

#### Dimensões (mm)

L 76,0

A 98,7

LC 88,8

#### Embalagem

Qtd / Emb

30

