

## PFRS - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM ROSCA SOBERBA

PFRS-35R

### Descrição

**Finalidade:** Conexão com cabos CS - COPPERSTEEL ou cobre. Utilizado para alinhar um ou dois cabos de descidas em fachadas de edificações (alvenaria ou concreto). Usar com bucha Nylon S-10.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

**Material:** Liga de cobre.

**Ferramentas de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa.

**Normas de Referência:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B



### Características

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Material</b>                           | BRONZE       |
| <b>Número de Condutores</b>               | 1            |
| <b>Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)</b> |              |
| Mínimo                                    | 6            |
| Máximo                                    | 35           |
| <b>Dimensões</b>                          |              |
| Figura                                    | 1            |
| L   | 20,6         |
| A   | 57,5         |
| D   | 30,5         |
| Rabicho - R                               | 1/4* SOBERBA |
| <b>Embalagem</b>                          |              |
| Qtd / Emb                                 | 70           |
| Peso Unit. (g)                            | 44,50        |