

PFS-90 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SAPATA 90º

PFS-70R-90

Descrição

Finalidade: Conexão com cabos CS - COPPERSTEEL ou cobre. Utilizado para conectar um ou dois cabos da malha de captação com a telha metálica. Aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, caixas metálicas, chapas ou barramentos. Fixação de cabos de descida de SPDA à alvenaria ou concreto.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

Material: Liga de cobre.

Acabamento: Estanhado.

Ferramentas de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa.

Normas de Referência: ABNT NBR-5419 / NBR-5370 / UL-486A-486B



Características

Material	BRONZE
Condutores	
1 Condutor (mm ²)	
Mínimo	35
Máximo	70
2 Condutores (mm ²)	
Comb. Mínima	16 - 16
Comb. Máxima	70 - 70
Haste / Vergalhão	3/8" - 1/2"
Dimensões (mm)	
L	45,5
A	46,0
C	18,7
D	5,0
E	27,0
ØF	6,5
Embalagem	

